

AUTOMATISATION SERVICE INNOVATION



SCIE RADIALE MANUELLE AUTOMATISÉE



INCLUS

Système d'automatisation de la longueur et de l'angle

Deux (2) servomoteurs AC haute résolution, haute vitesse et haut couple avec variateur Schneider-Electric intégré série ILA2 pour un positionnement précis

Ordinateur Lenovo à écran tactile de 24po et logiciel BasiC incluant une interface homme machine ultra intuitive

Calibration axe par axe simple

Modes pas à pas pour:

- Diagnostic
- Entretien
- Nettoyage

Système de sauvegarde de la configuration machine pour une récupération/remise en route sans accroc

Compilation de statistiques et suivi des erreurs en temps réel, consultables via notre portail client

Panneau de contrôle approuvé cULus

Accès aux mises à jour logicielles à vie

CARACTÉRISTIQUES

Nouveau design de scie à doubles glissières qui permet de réduire l'empreinte au sol

Roulements linéaires haute capacité réduisant les risques de blessures en minimisant l'effort pour tirer la scie

Construction hybride acier / aluminium qui combine la rigidité de l'acier pour la base et la légèreté de l'aluminium pour la tête

Peinture en poudre cuite ultra-résistante

Moteur de 5 hp de type « Saw Arbor » avec frein mécanique intégré (230/460/575 Volts – 3 phases)

Angles de 10° à 90°

Angles > 90° fait en retournant la pièce

Course totale de la tête 30po @ 10°

Lame de 18po

Hauteur de coupe 5.5po

Garde de lame complet automatisé pneumatique

Connexion de 4po pour dépoussiéreur

Courroie de positionnement en polyuréthane renforcé d'acier pour un maximum de précision

Vitesse jusqu'à 15°/seconde de déplacement angulaire

Peut être connecté à votre réseau afin de télécharger les listes de coupe directement sur l'ordinateur

Lit les fichiers de type: EHX, TRS, Sapphire XML, EZY, CYB, WCD, ASI, BTL, BTLx

IHM intuitif multilingue Français, Anglais et Espagnol







OPTIONS

Convoyeurs à rouleaux pour entrée-sortie

Système d'impression pour le marquage des lisses de murs • Option à 3 ou 4 crayons

Lame de rechange

Convoyeur à roulettes autoportants pour entrée/sortie de bois.

Longueur sur mesure allant jusqu'à 40 pieds

Chariot à composantes

Lot de pièces de rechange critiques

Programme d'entretien périodique

SYSTÈME **DOUBLE GLISSIÈRES UNIQUE**











